

GLP-Y1

Yatay
Paketleme
Makinesi



Teknik Özellikler

Makine Hızı	30-90 adet/dakika/ Besleme Ünitesi, Ürün Ve Paket Boyuna Göre Değişiklik Gösterebilir.
Hız Kontrol Tipi	AC
Elektronik Kontrol Sistemi	PLC Kontrollü Servo Ve Sürücüleri
Servo Motor	Asenkron Motor Ve Sürücüleri 0,75kw Servo / Disk Grubunda
Motor- Güç Aktarma	Asenkron Motor (ELK, Gamak, İmak)/ Çene Grubu ve Palet Grubu Aktarmalı
Redüktör	Sonsuz Redüktör (İmak) / Disk Grubunda
Çene Sistemi	Döner Çene Sistemi Giyotin Bıçak Yardımı İle Ambalaj Kesme 7" Dokunmatik Ekran
Ekran Özellikleri	Milimetrik Paket Boyu Ayarı Isı Derecesi Ayarı Paket Adeti Sayacı Ayarı
Isı Göstergesi	Ekrandan Ayarlanabilir (+/-) 2° Hassasiyette
Paket Boyu Ayarı	Ekrandan Milimetrik Paket Boyu Ayarı
Paket Tipi	Yastık Paket
Ambalaj Özelliği	OPP, Laminasyon+OPP (Isı İle Yapışma Özelliği Olmalıdır.) Baskılı Ambalaj Renk Fotoselli
Ambalaj Yapışma Şekli	Çene Grubu Ve Disk Grubunda Rezistans Yardımı İle
Ürün Besleme Sistemi	2000mm Besleme Konveyörü Taşıyıcı Paletler Yardımı İle Manuel Besleme
Güvenlik Sistemleri	Kontrol Paneli Start-Stop-Acil Stop Butonları Besleme Konveyörü Start-Stop-Acil Stop Butonları Çene Grubu Emniyet Siviçleri
Rulmanlar	FAG-SKF-ORS
Şasi Aksamı	10-15mm DKP Çelik Sac 15-25mm 5083 Serisi Ve 7075 Serisi Alüminyum
Kaporta Aksamı	AISI 304 Paslanmaz
Ürün Teması	Ürünün Temas Ettiği Yerler AISI 304 Paslanmaz
Sertifikalar	CE Uygunluk Sertifikası
Garanti Süresi	24 ay

Teknik Boyutları – Elektrik Tüketimi

Genişlik	900mm
Yükseklik	1750mm
Uzunluk	3800mm
Ağırlık	650kg
Tüketim	3,5 kW/saat



Yenidoğan Mah. Abdi İpekçi Cad. 1. Emintaş San. Sit.
No.:74/119-120 (Eski No.:244-259) Bayrampaşa /
İstanbul/ Türkiye



(+90) 543 374 00 08

(+90) 212 567 32 72



www.gulpack.com



info@gulpack.com